

**A 45 - Sechstreifiger Ausbau  
von nördlich der Talbrücke Langgöns bis zum Gambacher Kreuz  
inkl. Ersatzneubau TB langgöns**

**Zusammenstellung der geplanten Beckenanlagen und Einleitpunkte in die Vorfluter**

Entw. Abschnitt			Speicherbereich							Bodenfilter			Geschiebeschacht			Vorfluter		
RBF	Bau-km	EA	Fläche abfluss- wirksam	Bemessungs- zufluss	Drossel- abfluss	Zuschlags- faktor-	Überschreit- ungs- häufigkeit	erf. Rückhalte- volumen	vorh. Rückhalte- volumen	befestigte, angeschlossene Fläche	erf. Bodenfilterf- läche	vorh. Bodenfilterf- läche	Leichtstoff- rückhalt	Tauch- wand	Räumungs- intervall	Koordinaten der Einleitstelle (UTM32)		Einleitung in Vorfluter
-	Station	-	A <sub>red</sub> ha	Q <sub>r15,n=1</sub> l/s	Q <sub>Dr</sub> l/s	f <sub>z</sub> -	n -	V <sub>erf</sub> m <sup>3</sup>	V <sub>vorh</sub> m <sup>3</sup>	A <sub>E,b,a</sub> ha	A <sub>F,erf</sub> m <sup>2</sup>	A <sub>F,vorh</sub> m <sup>2</sup>	V <sub>LF,min</sub> m <sup>3</sup>	-	T <sub>räum</sub> a	E	N	-
RWBA 1	3+400	1	4,1	434	18	1,15	0,5	906	970	4,60	460	483	5,0	x	7,0	32.477.213,451	5.595.269,651	Graben zum Dießenbach
RWBA 2	4+920	2	2,7	285	10	1,15	0,2	842	924	3,00	300	321	5,0	x	10,6	32.477.401,856	5.593.669,428	Graben zum Fauerbach
RWBA 3	7+560	3	7,3	774	35	1,15	0,5	1573	1782	8,00	800	809	5,0	x	5,3	32.479.520,080	5.591.977,123	Graben zum Roßbach