



Fahrbahnbefestigung:

Belastungsklasse 1,8 nach RStO 2012, Tafel 1
 4.0 cm Asphaltbeton, AC 11 D N (50/70)
 16.0 cm Asphalttragschicht, AC 22 T N (50/70, alternativ 70/100)
 35.0 cm / 45.00 Frostschuttschicht 0/45 - gebrochenes Festgestein ($E_{v2} > 120$ MPa)
 55.0 / 65.00 cm Gesamtdicke

40 cm Bodenaustausch
 gemäß Bodengutachten

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
-----	------------------	-------	---------

	Datum	Zeichen
	bearbeitet: Jan. 2020	PL 12.02.2 CS
	gezeichnet: Jan. 2020	PL 12.02.2 CS
geprüft:		

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straße: L 3126/L 3146	Unterlage / Blatt Nr.: 14/2 Unterlage / Blatt 14/2
Netznoten: NK 5319 006	Regelquerschnitt L 3126
Hessen ID: 17796	Maßstab: 1 : 50

Umgestaltung des Knotenpunktes
 L 3126/L 3146
 bei Rabenau-Odenhausen (Odenhäuser Kreuz)

Aufgestellt:
 Marburg, den... 1.12.2021
 Hessen Mobil
 -Dezernat Planung und Bau Westhessen-

gez. i.A. A. Nusch

Fachdezernentin PB12.1